

Instrukcje obsługi, konserwacji i utrzymania dobrego stanu technicznego dla drewnianych okien i drzwi



Zalecenia po montażu - w czasie budowy

- **Ochrona elementów**
Prosimy o zwrócenie uwagi na prawidłową ochronę wszystkich elementów w czasie całego czasu budowy!
- **Oklejanie odpowiednimi taśmami**
W celu uniknięcia uszkodzeń do oklejania okien w czasie budowy stosować taśmy klejące nadające się wyłącznie do powierzchni z akrylu.
- **Czyszczenie szyb**
Nie dopuszczać do uszkodzeń powierzchni szyb.
Naklejki i zabrudzenia usunąć najpóźniej 3 miesiące po montażu okien, ponieważ promieniowanie słoneczne sprawia, że te zakryte powierzchnie staną się matowe.
- **Czyszczenie silikonu**
Silikon całkowicie twardnieje dopiero po 3-4 tygodniach. Dlatego też wszystkie miejsca pokryte silikonem należy przemywać dużą ilością wody (z delikatnym środkiem czyszczącym) i bez wywierania nacisku. W ten sposób unika się tzw. "efektu ścierania gumką", czyli wycierania cząsteczek silikonu z powierzchni..
- **Czyszczenie powierzchni drewnianych**
Sprawdzić powierzchnie na uszkodzenia. Miejsca uszkodzone od razu samodzielnie usunąć (patrz wskazówki dot. konserwacji) lub zlecić to fachowcowi. Powierzchnie oczyścić dopiero po ok. 6 tygodniach. Zabrudzeń nie należy przy tym usuwać poprzez intensywne pocieranie na sucho. w ten sposób może dojść do uszkodzenia powierzchni.
- **Intensywne wietrzenie**
W celu uniknięcia usterek i negatywnej reakcji konstrukcji drewnianej konieczna jest wystarczająca i obejmująca duże powierzchnie wentylacja pomieszczeń (szczególnie w fazie budowy). Pozostawienie uchylonego okna nie wystarcza.
- **Faza budowy**
Podczas fazy budowy należy unikać wysokiej wilgotności powietrza (>55 %). Z reguły wystarcza odpowiednie przewietrzanie. Poza tym można zastosować urządzenia osuszające o odpowiednio dużej mocy.